



A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.10.10

Critério de julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM

Data e hora da sessão disputa: 26 de outubro de 2023 às 09:00hrs

Local: Sala da Comissão de Licitação na PRAÇA DA MATRIZ, S/Nº, CENTRO, GRANJA/CE - Ceará.

RAZÃO SOCIAL: SHOPPING MEDIC EIRELI

CNPJ: 41.794.219/0001-97

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.199439-1

ENDEREÇO: Rua VICENTE SIEBRA, Nº 2845, Bairro - VIOLETE - Itapipoca-CE CEP: 62.

Nº TELEFONE: 88 98167.6648 | 88 2137.5534 / 85 98775.6493

EMAIL: diretoria@shoppingmedic.net / licita@shoppingmedic.net

BANCO: BRASIL AGENCIA Nº 2606-9 CONTA CORRENTE Nº 23.605-504-090

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, conforme detalhamento no termo de referência.

Prezado(a) Pregoeiro(a),

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações e, às cláusulas e condições previstas na licitação mediante **PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.10.10** bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

PROPOSTA AJUSTADA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	VR. UNT.	VR. TOTAL	VR. UNT. POR EXTENSO	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	Bomba de Infusão Universal: Controle de infusão de alta precisão, compatível com a maioria dos conjuntos de IV Lembrando do início de infusão e exibição de tempo residual Limiar de Alarme de bolha de ar e a pressão pode ser ajustada e o volume do alarme também é ajustável Que acompanham IVdefine o grampo impede a livre passagem de líquido se a bomba porta se abrir acidentalmente ABS-Anti BOLUJS sistema impede que um momento de injeção a alta dose de obstrução súbita desaparecerVálvula de corte de fluxo automático durante alarmes Exceto para near end, KVO e Low Battery alarmes Caixas de alumínio compactos e robustos Porta USB é conveniente para o pessoal técnico para atualizar o software O suporte versátil permite a montagem de bomba de infusão nos eixos em muitos direções e que pode	UND	4	BIOS	R\$ 5.900,00	R\$ 23.600,00	cinco mil e novecentos reais	cinco mil e novecentos e trinta e três mil e setecentos e trinta e três reais



+ 55 88 98167.6648 | 88 2137.5534

diretoria@shoppingmedic.net

Rua Inocêncio Braga, Nº 493, Sala 19

Shopping Pátio Del Sol - Centro - Itapipoca-CE CEP: 62.500-007

Shopping Medic EIRELI

CNPJ 41.794.219/0001-97 IE 06.199439-1

<p>economizar espaço Especificações: • Manual do usuário • Cabo de alimentação • Sistema: Peristáltico Linear • Compatível com equipamentos próprios para bomba de infusão, a base de silicone • Desvio da vazão com equipamento padrão de silicone: ±5 vazão após calibração • Taxa de infusão: 1699ml / h, incremento: 1 ml/h • Volume total: 1999ml/h, incremento: 1 ml/h • Pressão de oclusão: 100 kPa—300kPa • KVO: abaixo de 5ml/h KVO de 1ml/h e acima de 5ml/h KVO de 5ml/h • Bolus: Fixo em 699 ml/h • Detector de bolhas de ar: ultrassom • Display LCD de 3,5 polegadas • ALARME: por oclusão, infusão perto do fim, bolhas de ar, porta aberta, falha do motor, finalizando perfusão, aviso de infusão, estado KVO, bateria fraca, falta de energia, falha de pressão, falha na porta e falta de comunicação • Para infundir automaticamente durante o alarme exceto para os alarmes: Próximo do fim e bateria fraca • Fonte de alimentação: AC 100 — 240 V, 50 160 Hz • Bateria: Lítio recarregável autonomia de aproximadamente 4 horas • Peso: 2kg • Dimensão: 143,6 mm C x 151,8 mm L x 195,3 mm A</p>					
<p>11</p> <p>Dispenser Porta Saboneteira: Compacta possui manuseio prático e fácil de ser instalado, seu acionamento por meio da tecla aperte com limite cursor, garante eficiência e evita desperdício na saída do sabonete Especificações: Processo de produção por injeção termoplástica Material: plástico com alta resistência ao impacto Medidas L x A x P: 8,5 x 19 x 8,7 cm</p> <p>Monitor Cardioversor Desfibrilador</p> <p>Bifásico: Monitor Cardioversor/Desfibrilador Bifásico com DEA, Marca Passo e Impressora. Monitor Cardioversor Desfibrilador Bifásico tem a função Prevenção de Morte Súbita PMS, que permite o monitoramento contínuo do paciente e identifica o início de um episódio de Fibrilação Ventricular ou Taquicardia Ventricular Rápida, apresentando, um alarme visual e sonoro, alertando a equipe e permitindo que o paciente seja tratado com choque em tempo muito menor, aumentando significativamente as chances de reversão da parada cardiorrespiratória. A função de Auto Sequência de Carga quando habilitada, permite configuração prévia de energias pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor. O equipamento também conta com a nova tecnologia CTR - Checagem em Tempo Real que realiza auto-diagnóstico e informa, antecipadamente, se existe qualquer ação de manutenção a ser realizada, garantindo que estará sempre disponível para uso imediato. Especificações Gerais: Dimensões com pás: 30,0 cm largura. 21,5 cm profundidade. 28,0 cm altura. Peso: Aparelho - 5,15 Kg. Bateria Li-Ion - 0,60 Kg. Pás externas - 0,85 Kg. Equipamento completo bateria Li-Ion - 6,60 Kg exceto PANI. Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz seleção automática. DC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível; Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4 A/h. Duração: Bateria com carga plena - 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria completamente descarregada: 4:30 horas. Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real disponível quando equipado com bateria opcional tipo Lilon: Auto-diagnóstico de distribuição, nível de bateria, gás contencioso e verificação via infravermelho do aparelho a</p>	<p>UND</p> <p>15</p> <p>PREMISSA</p> <p>R\$ 50,00</p> <p>R\$ 750,00</p> <p>cinquenta reais</p> <p>setecentos e cinquenta reais</p>				
<p>13</p> <p>Monitor Cardioversor Desfibrilador Bifásico com DEA, Marca Passo e Impressora. Monitor Cardioversor Desfibrilador Bifásico tem a função Prevenção de Morte Súbita PMS, que permite o monitoramento contínuo do paciente e identifica o início de um episódio de Fibrilação Ventricular ou Taquicardia Ventricular Rápida, apresentando, um alarme visual e sonoro, alertando a equipe e permitindo que o paciente seja tratado com choque em tempo muito menor, aumentando significativamente as chances de reversão da parada cardiorrespiratória. A função de Auto Sequência de Carga quando habilitada, permite configuração prévia de energias pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletor. O equipamento também conta com a nova tecnologia CTR - Checagem em Tempo Real que realiza auto-diagnóstico e informa, antecipadamente, se existe qualquer ação de manutenção a ser realizada, garantindo que estará sempre disponível para uso imediato. Especificações Gerais: Dimensões com pás: 30,0 cm largura. 21,5 cm profundidade. 28,0 cm altura. Peso: Aparelho - 5,15 Kg. Bateria Li-Ion - 0,60 Kg. Pás externas - 0,85 Kg. Equipamento completo bateria Li-Ion - 6,60 Kg exceto PANI. Elétrico: AC: 100 a 240 VAC, 50/60 Hz seleção automática. DC externo: 11 a 16 VDC. Bateria recarregável removível; Tipo: Li-Ion, 14,8 VDC 4 A/h. Duração: Bateria com carga plena - 3 horas em modo monitor, sem impressora ou um mínimo de 140 choques em 360 joules ou um mínimo de 200 choques em 200 joules. Tempo de carga completa da bateria completamente descarregada: 4:30 horas. Memória: Tipo: Flash Nand. Capacidade: 2 Mbytes. Pacientes armazenados: > 150 pacientes. Armazenagem: 15 segundos de ECG quando em choque, alarme fisiológico e eventos do painel. ECG: gravação de 2 horas contínuas da curva de ECG, quando em modo DEA. CTR - Checagem em Tempo Real disponível quando equipado com bateria opcional tipo Lilon: Auto-diagnóstico de distribuição, nível de bateria, gás contencioso e verificação via infravermelho do aparelho a</p>	<p>UND</p> <p>1</p> <p>CARDIOVERSOR TOTTH EASYSHOCK PRO 5000 (ECG +SPOZ)</p> <p>R\$ 31.100,00</p> <p>R\$ 31.100,00</p> <p>trinta e um mil e cem reais</p> <p>trinta e um mil e cem reais</p>				



rede elétrica. Checagem realizada em 3 horários pré-configurados. Transmissão destas informações, sem fio, para PC com software do Sistema CTR instalado e ao alcance da rede. Especificações Ambientais: Temperatura: Operacional: 0 a 50 oc, Armazenamento: -20 a 50 oc. Umidade: Operacional: 10 a 95 RIA, sem condensação. Armazenamento: 10 a 95 RH, sem condensação. índice de Proteção: DESFIBRILADOR Forma de onda: Exponencial truncada bifásica. Parâmetros de forma de onda ajustados em função da impedância do paciente. Aplicação de choque: Por meio de pás adesivas multifuncionais ou pás de desfibrilação. Desfibrilação adulto/externa: Escalas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules opção de energia entregue limitada em 200 Joules, Energia máxima limitada a 50J com pás internas ou infantis. Comandos: Botão de ligar/desligar, carregar, choque, sincronismo. Seleção de energia: Botão de terapia no painel frontal. Comando de carga: Botão no painel frontal, botão nas pás externas. Comando de choque: Botão no painel frontal, botões nas pás externas. Comando sincronizado: Botão SINC no painel frontal. Auto sequência de carga: Quando habilitada carrega energias pré-configuradas pelo usuário para o primeiro, segundo e terceiro choques, sem necessidade de alteração manual do seletom Indicadores de carga: Sinal sonoro de equipamento carregando. Sinal sonoro de carga completa. LED nas pás externas e nível de carga indicada no display. Tempo máximo de carga: 200J; rede e bateria < 4 s. 360J; rede e bateria < 6 s. Tamanho dos eletrodos: Adulto: 10,3 cm x 8,5 cm. Área de contato: 81,9 cm2. Infantil: 4,5 cm x 4,0 cm. Área de contato: 18 cm2. Adulto e infantil externas inclusas. Adulto e infantil internas: opcionais. Multifuncionais para marcapasso, monitoração e desfibrilação opcionais. Extensão multifunção opcional. MÓDULO OEA: Características funcionais: Comandos de voz, indicações visuais, instruções de RCP, USB 2.0 para conexão com PC, multi-idiomas. USB: USB 2.0 para transferência do eletrocardiograma armazenado em modo DEA para um PC compatível. SoftDEA: Software para visualização dos dados transferidos para o PC. MARCAPASSO EXTERNO: Modos: Demanda ou fixo. Amplitude: De 5 mA a 200 mA resolução de 5 mA, precisão IO. Largura do pulso: 20 ms tolerância de 10). Frequência: De 30 ppm a 180 ppm incrementos de 5 ppm, precisão ± 2. Período refratário: 340 ms de 30 a 80 ppm. 240 ms de 90 a 180 ppm. DISPLAY: Indicação de nível de bateria: Sim. Tamanho: 128,2 mm x 170,9 mm. Diagonal: 8,4". Tipo: LCD TFT colorido. Resolução: 640 x 480 pixels VGA. Velocidade de varredura: 12,5 25 e 50 mm/s. ECG: Entradas: Cabo de ECG 3 ou 5 vias. Pás externas. Pás multifuncionais. Faixa: 15 a 350 BPM. Precisão: ± 1 BPM de 15 a 350 BPM. Rejeição em modo comum: Maior que 90 dB, medida segunda a norma AAMI para monitores cardíacos EC 1 3. Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV. Filtro de linha de CA: 60 Hz ou 50 Hz. Frequência de resposta ECG: Modo Diagnóstico - 0,05-100 Hz. Modo Monitor 1-40 Hz. Isolamento do paciente: A prova de desfibrilação. ECG: Tipo CF. sp02 : Tipo CF. Eletrodo solto: Identificado e mostrado com alarme de baixo nível. Tempo de restabelecimento da linha base do ECG após desfibrilação: 3 segundos. IMPRESSORA: Imprime até três derivações simultâneas. Tipo: Térmica. Peso: 0,4 kg. Velocidade: 12,5 25 ou 50 mm/s com precisão de ± 5. Tamanho do papel: 58 mm largura x 15 m comprimento máximo. NORMAS: NBR IEC 60601-1 NBR IEC 60601-1-2 NBR IEC 60601-1-4 NBR IEC 60601-1-6 NBR IEC 60601-1-8 NBR IEC 60601-1-9 NBR IEC 60601-2-4 NBR IEC 60601-2-27 NBR IEC 60601-2-30 NBR IEC 60601-249 ou IEC's equivalentes. CARDIOVERSOR TOTH | EASYSHOCK PRO 5000 (ECG +SPO2)



15	Oxímetro Portátil Com Curva Bateria Recarregável Carregador: Antiqueda e desgaste natural: Equipamentos muito utilizados estão também sujeitos a mais riscos de quedas, impactos e desgastes naturais Por isso, possui uma base carregadora que fixa o equipamento além de dispensar uso de pilhas, capa de silicone anti-quebras para proteção contra quedas e impactos além de design que permite adaptação e fixação do equipamento em vários ambientes Registro e Análise de Informações: Com o software para registro dos dados de monitoração do paciente, os médicos podem acessar até 300horas de gravação para visualizar pelo PC Este recurso é ideal e recomendado para utilização em pacientes que estão realizando exames de Apneia do Sono Características: Medição de SpO2 Frequência de pulso Tela com onda pleitismográfica Compatível com software de gestão de dados Indicador de Perfusão Faixa de Medição de SpO2: 0 a 100; Faixa de Medição de freq Pulso: 25 a 300 bpm Tela LCD Alarme audiovisual Tabelas de tendência Grande capacidade de armazenamento Peso: 165 gramas Autonomia: Pilhas 48 horas, Bateria 36 horas Tecnologia para baixa perfusão e movimentação	UND	3	RONSEDA ELECTRONICS R\$ 1.580,00	R\$ 4.740,00	mil quinhentos e oitenta reais	quatro mil, setecentos e quarenta reais	
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					R\$ 60.190,00	sessenta mil, cento e noventa reais		

Declaramos que no preço proposto, estão inclusos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto da licitação em referência, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação, e que influenciem na formação dos preços desta Proposta. Cotamos para o objeto em licitação o valor total de R\$ 60.190,00 (sessenta mil, cento e noventa reais). O prazo de eficácia desta proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega de seu respectivo envelope.

SHOPPING MEDIC

Itapipoca, 07 de novembro de 2023.

LTDA:41794219000

197

Assinado de forma digital por
SHOPPING MEDIC
LTDA:41794219000197
Dados: 2023.11.07 11:04:26 -03'00'

SHOPPING MEDIC EIRELI

CNPJ: 41.794.219/0001-97

SILVIO DELANO LIMA E SILVA

CPF: 864.454.053-04



Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e , ás cláusulas e condições previstas na licitação mediante Pregão nº 2023.10.10.01

PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO

Item	Especificação	Marca	Unid	Quant.	Preço Unit	Extensio unit	Preço Total	Extensio Total
2	Lixeira De Aço Inox Com Pedal 12 L: Lixeira inox com pedal e balde removível 12L Base antiderrapante Pedal reforçado Alça para transporte Balde interno removível Material: Aço inox e Polipropileno Cuidados com a Limpeza: Lave apenas com água, detergente neutro e esponja macia Nunca utilize produtos abrasivos, pois os mesmos poderão danificar a superficie da lixeira Para renovar o brilho da sua lixeira, recomendamos a aplicação de pasta para polir com um pano macio ou estopa e o lustre com uma flanela macia	MOR	Unid	20,00	R\$ 224,05	duzentos e vinte e quatro reais e cinco centavos	R\$ 4.481,00	quatro mil, quatrocentos e oitenta e um reais
3	Cesto Lixeira Plástica Com Pedal 30 L com Adesivo Infecante: O acionamento da tampa é feito através de pedal o que evita eventual risco de contaminação • Haste e pedal são confeccionados com plástico resistente • Possui cantos arredondados e excelente acabamento • Acompanha aro plástico confeccionado em polipropileno PP copolimero para fixação do saco de lixo -Especificações: Altura: 48,5 Largura: 40,5 Profundidade: 34 Adesivo: Infecante Capacidade: 30 Litros	Só Lixeiras	Unid	7,00	R\$ 196,59	cento e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 1.376,13	mil trezentos e setenta e seis reais e treze centavos
4	Lixeira hospitalar 50 litros com pedal e adesivo infecante: Lixeira Plástica de 50 litros com pedal são fabricadas sob o mais alto padrão de qualidade, injetadas em máquinas de alta tecnologia, resistentes a impactos, raios ultravioletas UV e repetidas lavagens Sua tampa é aberta através do acionamento do pedal de plástico, que serve para evitar o contato direto com o lixo, proporcionando maior higiene aos usuários Possui um aro em plástico para segurar o saco de lixo, permitindo que o mesmo fique assentado e que seja facilmente deslocado até que se liberte do corpo da lixeira com segurança Sua haste é confeccionada metal e acoplada na parte interna da lixeira, garantindo assim menor quebra dessa parte São produzidas de acordo com as mais rigorosas normas da vigilância sanitária, trazendo segurança, confiabilidade e durabilidade aos seus compradores, com a garantia de ser o melhor produto do mercado em sua categoria DIFERENCIAIS: • Fabricadas em PP • Haste interna reforçada de metal • Pedal para abertura, evitando o contato direto com o lixo • Fácil higienização Articulação com armação para segurar o saco de lixo	Só Lixeiras	Unid	10,00	R\$ 330,00	trezentos e trinta reais	R\$ 3.300,00	três mil e trezentos reais
5	Lixeira Inox com pedal e Balde 5 Lts: Recipiente externo feito em inox Balde plástico removível Sistema de aderência por ventosas fixado na base que garante a estabilidade e o manuseio Cor: Aço Inox Peso do produto: 1,68 Gramas Tipo de material ?Aço Inox Dimensões do produto: 21,6 x 22,8 x 31,8 cm 1,67 g	MOR	Unid	10,00	R\$ 128,95	cento e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos	R\$ 1.289,50	mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos
8	Poltrona Reclinável Classic Bege Corino: A Poltrona oferece o conforto que você precisa e a funcionalidade que você procura Possui mecanismos de 01 estágio e 02 posição: Posição 01 sentado, posição 02 leitura Dimensões do Produto fechado: L x A x P 77 x 102 x 90 cm Dimensões do Produto embalado: L x A x P 78 x 103 x 91 cm Produto Aberto: L x A x P 77 x 94 x 90 cm Estrutura em 70 Eucalipto – 15 Pinus 15 MDF Percinta: Cinta Elástica Densidade da espuma: D23 DS16 Braça Encosto DS16 Pés: 4 sapatas pvc Fixação: Grampos e parafusos Material do Revestimento: Corino Peso: 31 Kg Peso embalado: 32 kg Peso suportado por assento: 110 kg	Santa Clara	Unid	6,00	R\$ 1.443,05	mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinco centavos	R\$ 8.658,30	oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos
10	Mini Incubadora para Indicador Biológico Bivolt: A Mini Incubadora é utilizada para a observação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor, com a utilização de indicadores biológicos autocontidos Características e benefícios: Confeccionada em PSAl poliestireno de alto impacto material atóxico Não possui bordas retentoras facilitando a limpeza e conservação, além da não proliferação de agentes causadores de infecções 12 meses de garantia para defeitos de fabricação Baixo custo para peças de reposição Dimensões e pesos aproximados: Com embalagem de fábrica: Dimensões: 10,5 x 11,5 x 15,5cm	Helt Care	Unid	1,00	R\$ 329,00	trezentos e vinte e nove reais	R\$ 329,00	trezentos e vinte e nove reais
12	Poltrona Reclinável para Acompanhante: Cor Preta Medidas Alt x Larg x Prof 1,04m x 0,80m x 0,96m	Santa Clara	Unid	10,00	R\$ 1.040,00	mil e quarenta reais	R\$ 10.400,00	dez mil e quatrocentos reais
14	Eletrocardiografo 12 Canais: Impressão em formato A4 permite fácil visualização Função cópia permite várias impressões de um único paciente Baixo custo de impressão Função grade permite o uso de papel fax Fácil operação, com apenas uma tecla modo de impressão e modo monitor Aquisição de dados do paciente em 12 canais simultâneos Custo benefício e confiabilidade num ECG de 12 canais Interpretação do ECG baseado no avançado código Minnesota Interface para modem transmissão e recepção do ECG por fax Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automática 110V e 220V Impressora térmica integrada de alta resolução Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 Economia de impressão, em modo grade, permite o uso de bobina de fax Interpretação do ECG e medidas complexas Software permite visualizar / arquivar / enviar / imprimir em papel comum Opcionais de suporte com rodízios e/ou mesa de transporte Conteúdo da Embalagem: 01 Eletrocardiografo 01 Cabo de força com 3 pinos 01 Cabo paciente de 10 vias tipo Garra 06 eletrodos precordiais 04 eletrodos de membros 01 Tubo de gel condutor 01 Rolo de papel térmico	Cardiocare	Unid	1,00	R\$ 6.808,92	seis mil, oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos	R\$ 6.808,92	seis mil, oitocentos e oito reais e noventa e dois centavos



16	<p>Monitor Multiparâmetro: Parâmetros Básicos Com Acessórios: Possui display de cristal líquido colorido de 8,5 polegadas, dimensões compactas, alça embutida e bateria interna tornando-o ideal para o transporte. Equipamento versátil, em sua configuração completa também atende as diversas demandas do dia-a-dia nos ambientes de UTI, Centro Cirúrgico, Pronto atendimento, etc. Módulos pré-configuráveis: Eletrocardiograma Oximetria Pressão não invasiva Respiração Temperatura Pressão invasiva 2 canais Bateria. Vantagens Clínicas: Melhor desempenho. Possibilidade de medir mais parâmetros utilizando um monitor compacto Possibilidade, usando a Central de monitorização, de acompanhar o status do paciente a distância. Facilidade Operacional: Interface amigável e intuitiva Possibilita monitorar o paciente durante o transporte. Acompanha: - Cabo de ECG Adulto - Sensor de SPO2 Adulto - Extensor de PNI - Braçadeira 2V - Sensor de temperatura</p>	Rhossi	Unid	3,00	R\$ 8.400,00	oito mil e quatrocentos reais	R\$ 25.200,00	vinte e cinco mil e duzentos reais
Total geral da proposta sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos							R\$	61.842,85

COTAMOS PARA O OBJETO EM LICITAÇÃO O VALOR TOTAL DE R\$ 61.842,85 - SESSENTA E HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO A QUE SE POSSA PRESTAR, ESPECIALMENTE PARA FINS DE PROVA EM PROCESSO LICITATÓRIO QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS, ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE A EXECUÇÃO DO FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS E DEMAIS ÔNUS ATINENTES A FABRICAÇÃO, VALIDADE, GARANTIA, TRANSPORTE E ENTREGA DO OBJETO E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

O PRAZO DE EFICACIA DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DE SEU RESPECTIVO ENVELOPE.

FORTALEZA, 07 DE NOVEMBRO DE 2023

STALIO GOMES
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 JUNIOR: 9533799
 91491

STALIO GOMES BEZERRA JUNIOR
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 953.7993914-91

Cliente: 81410-PREF. MUNICIPAL DE GRANJA
Att: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Referente: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS.
Endereço: PRAÇA DA MATRIZ, 0 - CENTRO
CEP: 62430-000 - GRANJA/CE

Proposta 191304

PROPOSTA ADEQUADA

Pregão: 2023.10.10.01

Dt Abert: 26/10/2023

Hora: 09:00

Tipo: PREGÃO PRESENCIAL

Data Doc: 07/11/2023

Objeto: TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.



Item	Descrição	Marca	Qtde	Und	R\$ Unt	R\$ Total
06	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS: O FOCO CIRÚRGICO É UM EQUIPAMENTO QUE AUXILIA EM PROCEDIMENTOS NOS CENTROS CIRÚRGICOS DOS ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE ELE TRABALHA DE UMA FORMA COADJUVANTE NO PROCEDIMENTO, EVITANDO SOMBRAS GERADAS PELOS PROFISSIONAIS DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS QUE EXIGEM MAIOR ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO LED ILUMINÂNCIA: 90000 LUX 30000 LUX POR BULBO ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO DIMENSÕES E PESO 184,0 X 80,0 X 100,0 CM A,L,C 100KG EMBALAGEM BATERIA INTERNA SIM AJUSTE DE FOCO 110MM A 250MM GARANTIA DO FORNECEDOR: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. R\$ Unit Item: DEZ MIL SEISCENTOS REAIS R\$ Total Item: DEZ MIL SEISCENTOS REAIS	MEDPEJ	1	UND	10.600,00000	10.600,00
07	ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS EM AÇO PINTURA EPOXI ESCADA HOSPITALAR 2 DEGRAUS EM AÇO PINTURA EPOXI: ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUBOS PINTADOS 7/8 DOIS DEGRAUS EM CHAPA COM PISO ANTIDERRAPANTE PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ MEDIDAS: ALTURA: 4 1 C M . R\$ Unit Item: CENTO E QUATRO REAIS R\$ Total Item: UM MIL E QUARENTA REAIS		10	UND	104,00000	1.040,00
09	MESA INSTRUMENTAL AUXILIAR HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA. CLINICAS: TM CONFECCIONADA EM AÇO INOX TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX PÉS EM TUBOS DE AÇO INOX COM RODÍZIOS DE 2 DIMENSÕES 60X40X80CM CXLXA MESA INSTRUMENTAL AUXILIAR HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA. CLINICAS: CONFECCIONADA EM AÇO INOX TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX PÉS EM TUBOS DE AÇO INOX COM RODÍZIOS DE 2 DIMENSÕES 60X40X80CM CXLXA R\$ Unit Item: NOVECENTOS E SETENTA REAIS R\$ Total Item: NOVE MIL SETECENTOS REAIS		10	UND	970,00000	9.700,00

Total Global:

VINTE E UM MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS

R\$ Global

21.340,00

*Declara estar ciente e de acordo com as exigências deste edital

*Os produtos acima citados tem procedencia nacional.

*Declara interirã submissão aos ditames da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho 1993, e suas alterações posteriores.

*Declaramos que estamos de acordo com todas as exigências do Pregão: 2023.10.10.01 e que nos preços cotados estão incluídos todos os encargos necessários em sujeição a Legislação Federal e Estadual.

*Declara que assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual

Banco do Brasil

CC 209838-5 / Ag.Centro - 1369-2

*Bradesco

CC 23121-5 / Ag.Centro - 0741-2

Prete CIP.

JOSE RUFINO DA
SILVA

NETO:45669163320

Assinado de forma digital
por JOSE RUFINO DA

SILVA NETO:45669163320

Dados: 2023.11.07

11:31:30 -03'00'

Validade da Proposta: 90 (NOVENTA) DIAS

Prazo de Entrega: 05 (CINCO) DIAS

Condição de Pagamento: 30 (TRINTA) DIAS

PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

JOSE RUFINO DA SILVA NETO

CPF: 456.691.633-20